

53515

Fleksibelt skaft, rustfrit stål,
Ø5 mm, 755 mm, Hvid



Et fleksibelt skaft til indvendig rengøring af krumme rør, f.eks. kontrolglas på store tanke og overførselsslanger. Kan bruges med Vikan-rørbørstehoveder (5354x, 5356x, 5365x, 5368x og 5391x). Monteret med skruegevind og kan forlænges 750 mm ad gangen ved at montere produkt nr. 5346.

Tekniske data

Varenummer	53515
Materiale	Rustfrit Stål (AISI 304) Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 303)
I overensstemmelse med forordning (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Produceret i henhold til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21)	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Brug af phthalater og bisphenol A	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 200 cm)	1500 Stk.
Antal per lag (Palle)	40 Stk.
Colli Længde	845 mm
Colli Bredde	185 mm
Colli højde	85 mm
Produkt diameter	5 mm
Længde	755 mm
Bredde	5 mm
Højde	5 mm
Nettovægt	0,12 kg
Vægt pap	0,03 kg
Tara total	0,03 kg
Bruttovægt	0,15 kg.
Kubikmeter	1,9E-05 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	100 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020535154
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020535151
Toldpositionsnummer	72230091
Oprindelsesland	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.