

77633

Drejeledsskraber m/udskiftningskassette, 500 mm, Blå



Denne skraber med dobbeltlæbet cellegummikassette passer til alle Vikans skafter og er ideel til at fjerne vand og madrester fra alle typer gulve. Drejeleddet gør rengøring omkring udstyr og bordben lettere. Kassetten fjernes nemt i forbindelse med rengøring og udskiftning (serie 77735 eller 77739 udskiftningskassette).

Tekniske data

Varenummer	77633
Tilslutning	Gevind
Materiale	Polypropylen Celle gummi
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Nej
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Nej
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Patent Pending/Patent Nummer	EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	480 Stk.
Antal per lag (Palle)	60 Stk.
Colli Længde/Dybde	520 mm
Colli Bredde	300 mm
Colli højde	210 mm
Produkt Længde/Dybde	500 mm
Produkt Bredde	100 mm
Produkt Højde	75 mm
Nettovægt	0,32 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4")	0,0076 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP)	0,0263 kg
Total Tara vægt	0,0339 kg
Bruttovægt	0,35 kg
Kubikmeter	0,00375 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	90 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	70 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020776335

GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020776332
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	47121812
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.