

AluCip Plus

Type:	Alkalisk CIP.	Printdato: 01.01.2023
Anvendelse:	AluCip Plus anvendes i CIP-rengøring, tanke, centrifuger, malkeanlæg, rør, smørkærner, smørkanoner, pakkemaskiner samt vaskemaskiner til rengøring af f.eks. aluminium.	
Egenskaber:	AluCip Plus fjerner effektivt fedt, proteiner og lign. Har gode smudsopløsende- og fedtemulgerende egenskaber. Kan med fordel anvendes til vask af emner som er lavet af f.eks. aluminium. Har effektiv slipeffekt.	
Indhold:	10-20% Kaliumhydroxid, 5-10% Kiselsyre, <5% Fosfat.	
Dosering:	Anvendes i en koncentration på 0,5 – 5 %. Temperatur: 10 – 80°C	
Ledningsevne:	v/1 % 5,0mS/cm.	
pH-værdi:	I koncentreret form:	Ca. 14,0
	I brugsopløsning:	Ca. 12,0. (1 %)
Vægtfylde:	Ca. 1,24g./ml.	
Lagring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage. Opbevares frostfrit.	
Godkendelse:	Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgivningen til produkter der anvendes i fødevarerproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed. PR. Nr.: 2293389	
Sikkerhed:	Se vedlagte sikkerhedsdatablad.	
Miljø:	Indeholder ikke A&B stoffer.	
UFI:	EXAC-V8V8-ET61-8JYQ	



 **NCAA-Verodan A/s**

Industriparken 5 - DK 9560 Hadsund

Tlf: +45 7027 1630

www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk