

AluCip CL

Type:	Flydende maskinvask m/klor.	Printdato:07.01.2023
Anvendelse:	AluCip CL anvendes til CIP-rengøring af rør, tanke, bakkevask, stativvask, vognvask o. lign.	
Egenskaber:	AluCip CL fjerner effektivt fedt, proteiner, blod og lign. Har gode smudsopløsende - og fedtemulgerende egenskaber. Kan med fordel anvendes til vask af emner som er lavet af aluminium. Fjerner effektivt evt. Biofilm.	
Dosering:	Anvendes i en koncentration på 0,5 – 3 %. ved temperatur på 5 – 60 °C Dosering er afhængig af vandets hårdhed, opgavens art samt besmudsnings-grad. Spørg evt. vor tekniker.	
pH-værdi:	I koncentreret form: Ca. 14,0. I brugsopløsning: Ca. 12,7. (1 %)	
Vægtfylde:	Ca. 1,25g./ml.	
Lagring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må ikke opbevares sammen med syre. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage. Opbevares frostfrit.	
Godkendelse:	Produktet overholder de generelle krav i fødevarerlovgevingen til produkter der anvendes i fødevarerproducerende virksomheder. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed.	
Sikkerhed:	Se vedlagte sikkerhedsdatablad.	
UFI:	N3A0-40TP-SUPS-35XP	



 **NCA-Verodan A/S**

Industriparken 5 - DK 9560 Hadsund

Tlf:+45 7027 1630

www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk