

Kombinon® Alu 113

Type:	Affedtnings og rengøringsmiddel.	Printdato: 06.01.2023
Anvendelse:	Kombinon® Alu 113 anvendes til rengøring af maskiner, og overflader i bl.a. levnedsmiddelindustrien. Overflader som kommer i kontakt med fødevarer skal grundigt skylles med rent vand. Kan ligeledes anvendes til affedtning, containervask, lastbilvask, vask af værkstedsgulve.	
Egenskaber:	Fjerner effektivt fedt, og har gode olieemulgerende egenskaber. Kombinon® Alu 113 angriber ikke aluminium, og opfylder de krav der stilles til hurtig separerende rengørings- og affedtningsmidler.	
Dosering:	2dl til 10ltr. vand 1dl til 10ltr. vand 4dl til 10ltr. vand	Normal dosering Let rengøring Kraftig rengøring
	Lad sæben virke max. 30 min. Efterskylles med vand. Må ikke påføres varme overflader.	
pH-værdi:	I koncentreret form: I 2 % brugsopløsning:	Ca. 13,0. Ca. 11,0.
Vægtfylde:	Ca. 1,10 g./ml.	
Lagring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må kun opbevares i originalemballage. Opbevares frostfrit.	
Godkendelse:	Produktet overholder de generelle krav i fødevarelovgivningen (GMP) til produkter der anvendes i fødevarer- og foderproduktion. Det betyder at produktet ved normal anvendelse og dosering eller under forudsigelige forhold, ikke afgiver bestanddele til fødevarer og foderstoffer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers og dyrs sundhed.	
Sikkerhed:	Se vedlagte sikkerhedsdatablad.	
Miljø:	Indeholder ikke A&B stoffer.	



NCA-Verodan A/S

Industriparken 5 - DK 9560 Hadsund

Tlf: +45 7027 1630

www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk