

Mobile NutriNox 45%

| | | |
|--------------------|---|---------------------|
| Type: | Lugtbekæmpelse i spildevand | Printdato: 08.01.22 |
| Anvendelse: | Mobile NutriNox anvendes som lugtbekæmper i spildevand, genbrugsvand samt organisk affald. | |
| Egenskaber: | Mobile NutriNox forhindrer opbygning af H ₂ S (svovlbriente) i spildevandsprocessen, således lugtproblemer særdeles effektivt forhindres. Mobile NutriNox forhindrer svovl angreb i rørsystemer. Doseres under kraftig turbulens via doseringsanlæg. | |
| Dosering: | Genbrugsvand: ½ - 1ltr. pr. 10m ³ pr. døgn. | |
| pH-værdi: | I koncentreret form: Ca. 6 | |
| Vægtfylde: | Ca. 1,45g./ml. | |
| Emballage: | 21kg. 210kg. | |
| Lagring: | Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må kun opbevares i originalemballage. Opbevares frostfrit. | |
| Sikkerhed: | Produktet klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. | |



NCA-Verodan A/s

Industriparken 5 - DK 9560 Hadsund

Tlf: +45 7027 1630

www.ncaa.dk - mail@ncaa.dk