

Foam 122 SP

Type:	Olie- Snavsfjerner	Printdato: 08.08.12
Anvendelse:	Foam 122 SP anvendes til grundrengøring af overflader som tåler vand, eks. vægge, gulve, bygningsoverflader, glas, jern o.l. Fjerner effektivt olie, nikotin, sod, fedt, snavs. Velegnet til sanering efter brandskader.	
Egenskaber:	Foam 122 SP opløser hurtigt og effektivt olie, sod, vejsnavs i motorrum, chassis, karrosseri, såvel på landbrugsmaskiner, motorcykler, skibsmotorer osv. Fjerner olie på havefliser, tjære og insektrester på glas, krom og lak. Opfylder kravene til hurtigt separerende rengørings- og affedningsmidler (IVL. test 2).	
Dosering:	Normal dosering:	1-3dl.til 10ltr. vand.
	Kraftig rengøring:	2-5dl.til 10ltr. vand.
	Maskine og motorer:	5-10% v/60-90 ⁰ C
pH-værdi:	I koncentreret form:	Ca. 11,0.
	I 2 % brugsopløsning:	Ca. 9,5.
Vægtfylde:	Ca. 1,10g./ml.	
Emballage:	3x5kg/krt. 21kg. 210kg. 1080kg.	
Lagring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o. lign. Må kun opbevares i originalemballage. Opbevares frostfrit.	
Sikkerhed:	Se vedlagte sikkerhedsdatablad.	

 **NCAA-Verodan** A/S

Korinthvej 10, DK 9220 Aalborg Ø
www.ncaa.dk mail@ncaa.dk
Tlf: +45 7027 1630 Fax: +45 7027 1631